

## HT10 / HB15

## Klein

## Leicht

Laut

Mit der Kombination HT10 und HB15 ist man in der Lage ein sehr leistungsfähiges und trotzdem kompaktes Beschallungssystem zu realisieren. Durch den Einsatz von Neodym-Lautsprechern wird das Gewicht reduziert, die Soundqualität jedoch gesteigert. Wie bei KMT üblich werden auch in diesen Boxen nur Qualitätslautsprecher namhafter Hersteller verwendet. Beim Einsatz der empfohlenen Endstufen erreicht man einen enormem Schalldruck und ein hervorragenden Sound.

## Technische Daten:

	HT10	HB15
Bestückung	10"/1,5" Neodym	15"
Frequenzgang	120 Hz – 18kHz	40 Hz – 180 Hz
Abstrahlwinkel	60° X 40°	
Impedanz	8 Ω	8 Ω
Belastbarkeit AES/Peak	400/700 Watt	500/1000 Watt
Trennfrequenz	1800 Hz	
Schalldruck 1 Watt/1m Peak	106 dB 135 dB	99 dB 130 dB
Ausstattung	Schalengriffe, Rollen, 3 Punkt Flugösen	Schalengriffe, Rollen
Anschlüsse	Speakon	Speakon
Maße H/B/T [mm]	600 X 440 X 540	600 X 440 X 540
Gewicht	33 kg	32 kg
Empfohlene Endstufe	\$600	SGL1000 oder S2000



KMT-Soundtechnik Martin Meinzer, Unterer Dammweg 8, 76149 Karlsruhe Tel. 0721/706619, Fax 0721/704825, www.kmt-sound.de